

# FICHE TECHNIQUE QUANTITÉ D'EAU

## À RESPECTER SELON TEMPÉRATURE

Pour une gachée de 2 sacs de liant  
DRAINCOLOR® de 25Kg

**i** Avec du grain concassé sec, un support sec, sans vent

Inférieure à zero	Pas de béton
0 à 5°C	Déconseillé
5 à 24°C	20 à 24 litres d'eau
25 à 30°C	24 à 28 litres d'eau
Supérieure à 30°C	Déconseillé



Pour une gachée de 1 sac de liant  
DRAINCOLOR® de 25Kg

**i** Avec du grain concassé sec, un support sec, sans vent

Inférieure à zero	Pas de béton
0 à 5°C	Déconseillé
5 à 24°C	10 à 12 litres d'eau
25 à 30°C	12 à 14 litres d'eau
Supérieure à 30°C	Déconseillé

**⚠** Attention : si vous posez le béton drainant sur un sol en terre ou en gravier, humidifier le sol avant la pose pour éviter qu'il n'absorbe l'eau du béton et altère ses propriétés (couleurs, résistance, ...). Si vous disposez d'un adoucisseur d'eau, débranchez-le ou désactivez-le pendant l'humidification et la fabrication du béton drainant pour éviter les remontées de calcaire. **⚠**



contact@**draincolor**.fr