

FICHE TECHNIQUE QUANTITÉ D'EAU

À RESPECTER SELON TEMPÉRATURE

Pour une gachée de 2 sacs de liant
DRAINCOLOR® de 25Kg

i Avec du grain concassé sec, un support sec, sans vent

Inférieure à zero	Pas de béton
0 à 5°C	Déconseillé
5 à 24°C	20 à 24 litres d'eau
25 à 30°C	24 à 28 litres d'eau
Supérieure à 30°C	Déconseillé



Pour une gachée de 1 sac de liant
DRAINCOLOR® de 25Kg

i Avec du grain concassé sec, un support sec, sans vent

Inférieure à zero	Pas de béton
0 à 5°C	Déconseillé
5 à 24°C	10 à 12 litres d'eau
25 à 30°C	12 à 14 litres d'eau
Supérieure à 30°C	Déconseillé

⚠ Attention : Pensez à humidifier le sol avant la pose pour éviter qu'il n'absorbe l'eau du béton et altère ses propriétés (couleurs, résistance, ...). Si vous disposez d'un adoucisseur d'eau, débranchez-le ou désactivez-le pendant l'humidification et la fabrication du béton drainant pour éviter les remontées de calcaire. **⚠**



contact@**draincolor**.fr